

LENOX SAW BLADES se - LENOX SAW BLADES



SÄKERHETSDATABLAD

(Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010)

AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : LENOX SAW BLADES

Produktkod : LENOX SAW BLADES

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

LENOX: Saw Blades

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Firmanamn : Newell Rubbermaid Sweden AB.

Adress : c/o DLA Nordic Box 7315.1039.Stockholm.Sweden.

Telefon : +45 36 88 35 88. Fax : +45 36 88 35 99.

Aftersales.SERVICE@newellco.com

www.newellrubbermaid.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer : +46 8 33 12 31.

Bolag/Organisation : Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centr.

AVSNITT 2 : FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Enligt bestämmelse (CE) nr 1272/2008 och tillhörande anpassningar.

Luftvägssensibilisering, Kategori 1 (Resp. Sens. 1, H334).

Hudsensibilisering, Kategori 1 (Skin Sens. 1, H317).

Cancerogenitet, Kategori 2 (Carc. 2, H351).

Specifik organtoxicitet (upprepad exponering), Kategori 2 (STOT RE 2, H373).

Farligt för vattenmiljön - akut fara, Kategori 1 (Aquatic Acute 1, H400).

Denna blandning utgör ingen fysisk fara. Se rekommendationerna för övriga produkter som finns i lokalen.

Enligt direktiv 67/548/CEE, 1999/45/CE och deras anpassningar.

Lättantändlig (F, R 15).

Lättantändlig (F, R 17).

Allvarliga effekter efter upprepad eller långvarig exponering genom inandning: skadlig (Xn, R 48/20).

Luftvägssensibilisering (Xi, R 42).

Hudsensibilisering (Xi, R 43).

Cancerframkallande, kategori 3 (Xn, R 40 Carc. Cat. 3).

Farlig för vattenmiljön, akut toxicitet: mycket giftig (N, R 50).

2.2 Märkningsuppgifter

Enligt bestämmelse (CE) nr 1272/2008 och tillhörande anpassningar.

Faropiktogram :



GHS09



GHS08

LENOX SAW BLADES se - LENOX SAW BLADES

Signalord :

FARA

Produktbeteckningar :

027-001-00-9 KOBOLT

028-002-00-7 NICKEL

Extra märkning :

Faroangivelser :

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H334

Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H351

Misstänks kunna orsaka cancer .

H373

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (vid inandning).

H400

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser - Förebyggande :

P201

Inhämta särskilda instruktioner före användning.

P260

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P273

Undvik utsläpp till miljön.

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P284

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.

Skyddsangivelser - Åtgärder :

P302 + P352

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...

P304 + P340

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P308 + P313

Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

P314

Sök läkarhjälp vid obehag

P321

Särskild behandling (se ... på etiketten).

P333 + P313

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P342 + P311

Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...

P362 + P364

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P391

Samla upp spill.

Skyddsangivelser - Avfall :

P501

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser

2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inte "Särskilt farliga ämnen" (SVHC) $\geq 0,1$ % publicerade av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) enligt artikel 57 i REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Blandningen motsvarar inte kriterier tillämpliga för PBT- eller vPvB-blandningar i enlighet med bilaga XIII till förordning REACH (CE) nr 1907/2006.

AVSNITT 3 : SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Sammansättning :

Identifiering	(CE) 1272/2008	67/548/CEE	Anmärkning	%
CAS: 7439-89-6 EC: 231-096-4 IRON	GHS09 Wng Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 100	N N;R50		25 $\leq$ x % < 50
INDEX: 013-001-00-6 CAS: 7429-90-5 EC: 231-072-3 ALUMINIUMPULVER (OSTABILISERAT)	GHS02 Dgr Water-react. 2, H261	F R15-R17	[1]	10 $\leq$ x % < 25

LENOX SAW BLADES se - LENOX SAW BLADES

INDEX: 027-001-00-9 CAS: 7440-48-4 EC: 231-158-0 KOBOLT	GHS08 Dgr Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 4, H413	Xn Xn;R42/43 R53	[1]	2.5 <= x % < 10
CAS: 7439-98-7 EC: 231-107-2 MOLYBDENUM			[1]	2.5 <= x % < 10
CAS: 7440-33-7 EC: 231-143-9 TUNGSTEN	GHS07 Wng Eye Irrit. 2, H319	Xi Xi;R36	[1]	2.5 <= x % < 10
CAS: 7440-47-3 EC: 231-157-5 CHROMIUM	GHS09 Wng Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 100	N N;R50	[1]	0 <= x % < 2.5
CAS: 7440-21-3 EC: 231-130-8 SILICON	GHS07 Wng Eye Irrit. 2, H319	Xi Xi;R36	[1]	0 <= x % < 2.5
INDEX: 028-002-00-7 CAS: 7440-02-0 EC: 231-111-4 NICKEL	GHS08, GHS07 Dgr Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372 Skin Sens. 1, H317	T Carc. Cat. 3;R40 T;R48/23 Xi;R43	S [1] [2]	0 <= x % < 2.5
CAS: 7439-96-5 EC: 231-105-1 MANGANESE	GHS07 Wng Eye Irrit. 2, H319	Xi Xi;R36	[1]	0 <= x % < 2.5

Information om beståndsdelar :

- [1] Ämne för vilket det finns gränsvärden för exponering i arbetsmiljön.
[2] Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (CMR).

AVSNITT 4 : ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

I regel bör man, om tvivel föreligger eller symptomen håller i sig, alltid vända sig till en läkare.
Ge ALDRIG en medvetlös person något att äta eller dricka.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid exponering genom inandning :

Förflytta patienten till frisk luft vid kraftig inandning av damm, och håll patienten varm och lugn.
Om andningen är oregelbunden eller avstannad, utför konstgjord andning och tillkalla en läkare.
Kontakta en läkare vid allergisk reaktion.

Vid stänk i eller kontakt med ögonen :

Tvätta med riklig mängd mjukt och rent vatten i 15 minuter med särade ögonlock.
Om smärta, rodnad eller ett problem med synen uppstår, kontakta en ögonläkare.

Vid stänk eller kontakt med huden :

Tag av de genomdränkta kläderna och tvätta omsorgsfullt huden med vatten och tvål.
Tänk på att det kan finnas förorening kvar mellan huden och kläderna, klockan, skorna, ...
Kontakta en läkare vid allergisk reaktion.
När det nedsmutsade området är vidsträckt och/eller om hudskador uppstår måste en läkare konsulteras eller personen föras till sjukhus.

LENOX SAW BLADES se - LENOX SAW BLADES

Vid nedsvaljning :

Låt inte personen inta någonting genom munnen.

Vid nedsvaljning, om mängden är obetydlig (inte mer än en klunk), skölj munnen med vatten och rådfråga en läkare.

Kontakta genast en läkare och visa etiketten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga tillgängliga data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga tillgängliga data

AVSNITT 5 : BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Inte brandfarligt.

5.1 Släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

En brand alstrar ofta tjock svart rök. Exponering för denna rök kan innebära hälsorisker.

Andas inte in ångorna.

Vid brand kan följande bildas :

- kolmonoxid (CO)
- koldioxid (CO₂)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Inga tillgängliga data

AVSNITT 6 : ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se de försiktighetsåtgärder som räknas upp under rubrikerna 7 och 8.

För icke första hjälpens-instanser

Undvik all kontakt med hud och ögon.

Undvik inandning av damm.

Om betydande mängder spillts ut skall personalen evakueras, endast utbildad personal med skyddsutrustning får ingripa.

För första hjälpens-instanser

Personerna ska utrustas med lämplig individuell skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Se till att produkten inte rinner ned i avlopp eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla produkten på mekaniskt sätt (sopa/dammsug).

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Inga tillgängliga data

AVSNITT 7 : HANTERING OCH LAGRING

Förordningarna om lagringslokaler gäller de verkstäder där blandningen hanteras.

De människor som har en historia av astma och allergier, kroniska eller återkommande andningssvårigheter får inte genomföra dessa blandningar.

De människor som har en historia av hudsensibilisering får inte hantera denna blandning.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Tvätta händerna efter varje användning.

Avlägsna och tvätta förorenade kläder före återanvändning.

LENOX SAW BLADES se - LENOX SAW BLADES

Förebyggande åtgärder mot bränder :

Hantera i väl ventilerade områden.

Låt inte obehöriga personer komma in.

Rekommenderade utrustningar och procedurer :

Se avsnitt 8 angående personligt skydd.

Följ de försiktighetsåtgärder som anges på etiketten samt reglerna i fråga om arbetsskydd.

Andas inte in damm.

Tillhandahåll andningsskydd vid vissa kortvariga arbeten av exceptionell natur eller för brådskande ingrepp.

Fånga alltid upp utsläpp vid källan.

Undvik exponering - skaffa specialinstruktioner före användning.

Förbjudna utrustningar och procedurer :

Det är förbjudet att röka, äta och dricka i de lokaler där blandningen används.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Inga tillgängliga data

Lagring

Förvara kärlet väl tillslutet och på en torr och väl ventilerad plats.

Emballage

Förvara alltid i emballage gjort av samma material den ursprungliga förpackningen.

7.3 Specifik slutanvändning

Inga tillgängliga data

AVSNITT 8 : BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för yrkesexponering :

- Europeiska unionen (2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)

CAS	VME-mg/m3 :	VME-ppm :	VLE-mg/m3 :	VLE-ppm :	Anteckningar:
7440-47-3	2	-	-	-	-

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definition :	Kriterier:
7429-90-5	2 mg/m3	-	-	-	-
7440-48-4	0.02 mg/m3	-	-	-	-
7439-98-7	10 mg/m3	-	-	-	I
7440-33-7	1 mg/m3	3 mg/m3	-	-	-
7440-47-3	0.5 mg/m3	-	-	-	-
7440-02-0	1.5 mg/m3	-	-	-	I
7439-96-5	0.2 mg/m3	-	-	-	-

- Tyskland - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS	VME :	VME :	Överskridning	Anmärkning
7439-96-5	-	0,5 mg/m3 E	-	DFG, Y, 10

- Frankrike (INRS - ED984 :2008) :

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m3 :	VLE-ppm :	VLE-mg/m3 :	Anteckningar :	TMP N° :
7429-90-5	-	10	-	-	-	-
7439-98-7	-	5	-	10	-	-
7440-47-3	-	2	-	-	-	-
7440-21-3	-	10	-	-	-	-
7440-02-0	-	1	-	-	C3	-
7439-96-5	-	1	-	-	-	-

LENOX SAW BLADES se - LENOX SAW BLADES

- Storbritannien / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definition :	Kriterier :
7429-90-5	2 mg/m3	-	-	-	-
7440-48-4	0.1 mg/m3	-	-	-	-
7439-98-7	10 mg/m3	20 mg/m3	-	-	-
7440-33-7	1 mg/m3	3 mg/m3	-	-	-
7440-47-3	0.05 mg/m3	-	-	-	-
7440-21-3	10 mg/m3	-	-	-	TI
7440-02-0	0.1 mg/m3	-	-	-	-
7439-96-5	0.5 mg/m3	-	-	-	-

- Sverige (AFS 2007 :2) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definition :	Kriterier :
7429-90-5	1 mg/m3	-	-	-	-
7440-48-4	0.05 mg/m3	-	-	-	T
7439-98-7	10 mg/m3	-	-	-	T
7440-33-7	1 mg/m3	-	-	-	-
7440-47-3	0.005 mg/m3	0.015 mg/m3	-	-	T
7440-02-0	0.5 mg/m3	-	-	-	T
7439-96-5	0.4 mg/m3	-	-	-	T

8.2 Begränsning av exponeringen

Personliga skyddsåtgärder, såsom personlig skyddsutrustning

Använd rena och välunderhållna personliga skyddsutrustningar

Förvara de personliga skyddsutrustningarna på en ren plats, med lämpligt avstånd från arbetsområdet.

Ät, drick eller rök inte under användning. Avlägsna och tvätta förorenade kläder före återanvändning. Säkerställ en tillräcklig ventilation, särskilt på slutna platser.

- Ögon-/ansiktsskydd

Undvik kontakt med ögonen.

Före hantering av pulver eller dammsläpp ska skyddsglasögon med mask som uppfyller kraven i standard EN166 användas.

- Handskydd

Använd lämpliga kemikaliebeständiga skyddshandskar som uppfyller kraven i standarden EN374.

Valet av handskar måste göras mot bakgrund av användningsområdet och av varaktighet för användningen på arbetsplatsen.

Skyddshandskar ska väljas baserat på arbetsfunktionen: andra kemiska produkter som kan behöva hanteras, nödvändiga kroppsskydd (skärsår, sticksår, termiskt skydd), nödvändig fingerfärdighet.

Rekommenderade egenskaper :

- Vattentäta handskar som uppfyller standarden EN374

- Kroppsskydd

Undvik kontakt med huden.

Använd lämpliga skyddskläder.

Typ av lämpliga skyddskläder :

Använd kläder med kemiskt skydd mot fasta kemikalier, partiklar i suspension i luften (typ 5) som uppfyller standard EN13982-1 för att undvika all kontakt med huden.

Personalen ska använda arbetskläder som regelbundet tvättas.

Efter kontakt med produkten måste alla delar av kroppen som är smutsiga tvättas.

- Andningsskydd

Undvik inandning av damm.

I händelse av otillräcklig ventilation, använd lämpligt andningsskydd.

När personalen konfronteras med koncentrationer överstigande exponeringsgränserna, måste de bära en lämplig och godkänd andningsapparat.

LENOX SAW BLADES se - LENOX SAW BLADES

Typ av FFP-mask :

Använd en filtrerande halvmask mot damm för engångsbruk som uppfyller standarden EN149.

Klass :

- FFP1

Filter mot gaser och ångor (kombinerade filter) enligt standard EN14387 :

- A1 (Brun)

AVSNITT 9 : FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmän information

Fysiskt tillstånd : Fast form.

Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation :

pH : irrelevant.

Kokpunkt/kokpunktsintervall : berörs inte.

Flampunktsintervall : berörs inte.

Ångtryck (50°C) : berörs inte.

Densitet : 8

Vattenlöslighet : Olöslig.

Smältpunkt/smältpunktsintervall : berörs inte.

Självantändningstemperatur : berörs inte.

Sönderfalls(förruttnelse) punkt/intervall : berörs inte.

9.2 Annan information

Inga tillgängliga data

AVSNITT 10 : STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Blandningen utvecklar farliga halter av brandfarliga gaser i kontakt med vatten eller fuktighet vid minimal dos av 1 liter/kg/t.

10.2 Kemisk stabilitet

Denna blandning är stabil vid de villkor för hantering och lagring som rekommenderas i avsnitt 7

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga tillgängliga data

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik :

- bildning av damm

Damm kan bilda en explosiv blandning med luften.

10.5 Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Den termiska nedbrytningen kan utveckla/bilda:

- kolmonoxid (CO)

- koldioxid (CO₂)

AVSNITT 11 : TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Kan orsaka en överkänslighet i luftvägarna som yttrar sig i form av astma, rinit/bindhinneinflammation eller alveolit.

Kan orsaka en allergisk reaktion vid hudkontakt.

Misstänkt cancerframkallande effekt för människan.

LENOX SAW BLADES se - LENOX SAW BLADES

Förmodad risken för allvarliga skador på organ efter upprepad eller långvarig exponering.

11.1.1. Ämnen

Mycket hög giftighet :

MANGANESE (CAS: 7439-96-5)

Genom oralt intag :

DL50 = 9000 mg/kg

Art : råtta

SILICON (CAS: 7440-21-3)

Genom oralt intag :

DL50 = 3160 mg/kg

Art : råtta

11.1.2. Blandning

Luftvägs- eller hudsensibilisering :

Kan ge allergiska symptom eller astma eller andningssvårigheter vid inandning.

Monografi(er) från CIRC (Centrum för internationell cancerforskning) :

CAS 7440-47-3 : IARC Group 3 : The agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans.

CAS 7440-02-0 : IARC Group 2B : The agent is possibly carcinogenic to humans.

CAS 7440-48-4 : IARC Group 2B : The agent is possibly carcinogenic to humans.

AVSNITT 12 : EKOLOGISK INFORMATION

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Avrinning av produkten i avlopp eller vattendrag måste absolut undvikas.

12.1 Toxicitet

12.1.1. Ämnen

MANGANESE (CAS: 7439-96-5)

Giftighet för fiskar :

CL50 = 28 mg/l

Art : Pimephales promelas

Exponeringslängd : 96 h

Giftighet för skaldjur :

CE50 = 29 mg/l

Art : Daphnia magna

Exponeringslängd : 48 h

Giftighet för vattenväxter :

CEr50 = 31 mg/l

Art : Lemna minor

Exponeringslängd : 96 h

CHROMIUM (CAS: 7440-47-3)

Giftighet för fiskar :

CL50 = 0.00139 mg/l

Faktor M = 100

Art : Anguilla rostrata

Exponeringslängd : 96 h

Giftighet för skaldjur :

CE50 = 0.022 mg/l

Faktor M = 10

Exponeringslängd : 48 h

Giftighet för vattenväxter :

CEr50 = 35 mg/l

LENOX SAW BLADES se - LENOX SAW BLADES

Art : Lemna minor
Exponeringslängd : 96 h

IRON (CAS: 7439-89-6)
Giftighet för fiskar :

CL50 = 0.00648 mg/l
Faktor M = 100
Exponeringslängd : 96 h

Giftighet för vattenväxter :

CEr50 = 3.7 mg/l
Art : Lemna minor
Exponeringslängd : 96 h

12.1.2. Blandningar

Det finns ingen information om giftighet för vatten för blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.2.1. 3.1 Ämnen

MANGANESE (CAS: 7439-96-5)
Biologisk nedbrytning :

Det finns inga uppgifter om nedbrytbarheten, substansen anses inte brytas ned snabbt.

CHROMIUM (CAS: 7440-47-3)
Biologisk nedbrytning :

Snabb nedbrytning.

IRON (CAS: 7439-89-6)
Biologisk nedbrytning :

Snabb nedbrytning.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga tillgängliga data.

12.4 Rörligheten i jord

Inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga tillgängliga data

12.6 Andra skadliga effekter

Inga tillgängliga data.

Tyska bestämmelser om klassificering av risker för vatten (WGK) :

WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Utgör en låg risk för vatten.

AVSNITT 13 : AVFALLSHANTERING

En lämplig hantering av blandningens avfall och/eller dess behållare ska fastställas i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2008/98/CE.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Får inte hållas i avlopp eller i vattendrag.

Avfall :

Hantering av avfall ska ske utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön, och särskilt utan att skapa risker för vatten, luft, mark, vilda djur eller växter.

Återvinn eller kasta enligt gällande lag, helst genom en godkänd insamlare eller ett godkänt företag.

Smitta ej golvet med vattnet eller med avfallen, kasta ej i naturen/omgivningen.

LENOX SAW BLADES se - LENOX SAW BLADES

Nedsmutsade förpackningar :

Töm behållaren helt. Spara etiketten(erna) på behållaren.

Lämna hos en godkänd insamlare.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Transportera produkten enligt bestämmelserna i ADR för vägtransport, RID för järnvägstransport, IMDG för sjötransport och ICAO/IATA för flygtransport (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2014).

14.1 UN-nummer

3077

14.2 Officiell transportbenämning

UN3077=MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S.

14.3 Faroklass för transport

- Klassificering :



9

14.4 Förpackningsgrupp

III

14.5 Miljöfaror

- Miljöfarligt ämne :



14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

ADR/RID	Klass	Kod	Grupp	Etikett	Identif.	LQ	Dispo.	EQ	Kat.	Tunnel
	9	M7	III	9	90	5 kg	274 335 601	E1	3	E

IMDG	Klass	2°Etik.	Grupp	LQ	EMS	Dispo.	EQ
	9	-	III	5 kg	F-A,S-F	274 335	E1

IATA	Klass	2°Etik.	Grupp	Passagerare	Passagerare Cargo	Cargo	Cargo	note	EQ
	9	-	III	956	400 kg	956	400 kg	A97 A158 A179	E1
	9	-	III	Y956	30 kg G	-	-	A97 A158 A179	E1

För begränsade mängder, se del 2.7 i OACI/IATA och kapitel 3.4 i ADR och IMDG.

För uteslutna mängder, se del 2.6 i OACI/IATA och kapitel 3.5 i ADR och IMDG.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Inga tillgängliga data

LENOX SAW BLADES se - LENOX SAW BLADES

AVSNITT 15 : GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

- Information angående klassificeringen och märkningen som framställs i sektion 2:

Följande rättsakter har tagits med i beräkningen:

- Direktiv 67/548/CEE och dess anpassningar
- Direktiv 1999/45/CE och dess anpassningar
- Förordning (EG) nr 1272/2008 ändrad av förordning (EU) nr 487/2013
- Förordning (EG) nr 1272/2008 ändrad av förordning (EU) nr 758/2013
- Förordning (EG) nr 1272/2008 ändrad av förordning (EU) nr 944/2013
- Förordning (EG) nr 1272/2008 ändrad av förordning (EU) nr 605/2014

- Information angående emballaget:

Inga tillgängliga data.

Produkt som är föremål för en begränsad användning: Se bilaga XVII i förordning (CE) nr 1907/2006.

Endast för yrkesmässig användning.

- Speciella bestämmelser :

Inga tillgängliga data.

- Tyska bestämmelser om klassificering av risker för vatten (WGK) :

Tyskland : WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inga tillgängliga data.

AVSNITT 16 : ANNAN INFORMATION

Eftersom användarens arbetsförhållanden är okända för oss baserar sig informationen som ges i detta formulär på våra aktuella kunskaper samt på både svenska och gemenskapens regler.

Blandningen får inte användas för andra ändamål än de som anges i avsnitt 1 utan att i förväg ha erhållit skriftliga hanteringsinstruktioner.

Användaren bär alltid ansvaret för att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven i lokala lagar och föreskrifter.

Informationen i detta säkerhetsdatablad bör ses som en beskrivning av de säkerhetskrav som rör denna blandning och inte som en garanti för dess egenskaper.

Enligt direktiv 67/548/CEE, 1999/45/CE och deras anpassningar.

Farosymboler :



Hälsoskadlig



Miljöfarlig

Innehåller :

027-001-00-9

KOBOLT

028-002-00-7

NICKEL

Riskfraser :

R 50

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R 42/43

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R 15

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R 48/20

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R 17

Självantänder i luft.

R 40

Misstänks kunna ge cancer.

LENOX SAW BLADES se - LENOX SAW BLADES

Endast till professionellt bruk.

Säkerhetsfraser :

S 22	Undvik inandning av damm.
S 36/37	Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
S 43	Vid brandsläckning använd ... (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").
S 45	Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
S 61	Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.
S 38	Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
S 60	Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.
S 7	Förpackningen förvaras väl tillsluten.
S 24	Undvik kontakt med huden.
S 57	Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
S 8	Förpackningen förvaras torrt.
	Denna product omfattas av begränsningar när det gäller användningsområde (se begränsningslistan från KemI): se förordning (EG) nr 1907/2006.

Formuleringen av H-, UH- och R-fraser som anges i avsnitt 3 :

H250	Spontanantänder vid kontakt med luft.
H261	Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334	Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer .
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering .
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
R 15	Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.
R 17	Självantänder i luft.
R 36	Irriterar ögonen.
R 40.C3	Misstänks kunna ge cancer.
R 42/43	Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
R 43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R 48/23	Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
R 50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R 53	Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Förkortningar :

CMR: Cancerframkallande, mutagen eller reproduktionsstörande.
ADR : Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
ICAO: International Civil Aviation Organization.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class).
GHS08 : hälsofara
GHS09 : miljöfarligt